



DS AGRI SYNT 10W-40

**Многоцелевой смазочный материал
для сельскохозяйственной техники
Technosynthese®**

ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцелевой смазочный материал Technosynthese® усиленный синтетическими базовыми компонентами. Выполняет и превышает требования производителей сельскохозяйственной техники, касаемые STOU масел. Применяется для дизельных двигателей, атмосферных или с турбонаддувом, бензиновых двигателей, механических трансмиссий, систем тормозов, работающих в масляной ванне, гидравлических контуров.

Рекомендуется для сельскохозяйственной техники, эксплуатирующаяся в тяжёлых условиях: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE / IH, SAME, RENAULT, CLASS, DEUTZ, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI...

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

ДВИГАТЕЛЬ	SAE 10W-40
СТАНДАРТЫ	API CH-4 / SF
СПЕЦИФИКАЦИИ	API CF-4
СООТВЕТСТВИЕ	
ТРЕБОВАНИЯМ	
СПЕЦИФИКАЦИЙ	ACEA E5 (контроль твёрдых частиц)
УРОВЕНЬ	MB 227.1
ТРАНСМИССИИ	SAE 80W-90
	API GL-4
СТАНДАРТЫ	CATERPILLAR TO-2
СПЕЦИФИКАЦИИ	FORD M2C 159 B – FORD 30/40
СООТВЕТСТВИЕ	
ТРЕБОВАНИЯМ	
СПЕЦИФИКАЦИЙ	GM ALLISON C4
УРОВЕНЬ	JOHN DEERE JDM 27
	MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 - MF 1145
	NEW HOLLAND
	ZF TE-ML 06B / 06C / 07B
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	
КОНТУРЫ	AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100

Уровень эксплуатационных свойств API CH-4 / ACEA E5 обеспечивает превосходные диспергирующие свойства, эффективный контроль сажи в масле, предотвращая преждевременное забивание масляного фильтра на все междусменном интервале.

Предотвращает полирование зеркала цилиндра.

Выполняя требования стандарта API CF-4, смазочный материал не допускает образование

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. MOTUL. 119, блп Феликс ФОР, П/я 94 -93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20

отложений на поршне и поршневых кольцах, обеспечивая эффективную защиту двигателя и его долгосрочную безотказную эксплуатацию.

Класс вязкости 10W-40 Technosynthese® гарантирует легкий запуск двигателя при низких температурах и быстрое нагнетание давления в гидравлическом контуре, что обеспечивает противоизносную защиту и стабильность в эксплуатации.

Может использоваться как единый смазочный материал для двигателя / трансмиссии (коробка передач и дифференциалы) / мокрый тормоз / гидравлические системы, во избежание неправильного применения или смешивания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендациям производителя транспортного средства и может быть изменён исходя из индивидуальных условий эксплуатации техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.875
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	94.1 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.4 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	149
Температура вспышки	ASTM D92	226°C / 438°F
Температура замерзания	ASTM D97	-36°C / -33°F
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	11.3 мг KOH/г